



型号	A	容积	重量(kg)	内表面积
9×17	430±4	13.8L	1.80	0.32 m ²
9×30	762±4	26.6L	3.20	0.55 m ²
9×35	890±4	32.1L	3.75	0.64 m ²
9×18	457±4	14.8L	1.92	0.34 m ²
9×40	1016±5	36.7L	4.35	0.73 m ²
9×24	605±4	20.4L	2.56	0.44 m ²
9×42	1067±5	38.4L	4.56	0.76 m ²

技术要求:

1. 容器性能试验方法按NSF/ANSI44-2002《NSF国际标准/美国国家标准》
2. 容器最大工作压力10.5Bar, 最大真空压力127mmHg, 水介质温度1℃-49℃, 不可盛装腐蚀性液体;
3. 括号内尺寸仅供参考;

6	增加规格09*24, 09*42	更改处描述	签名	2010/05/28
版本号		更改处描述		日期
参考塑料收缩率(如有必要):				
签署		唯赛勃环保材料制造(上海)有限公司		
姓名	日期			
设计		比例: 1:2	材料:	型号: 9"玻璃钢容器(工艺脚)
审核		数量:	重量:	名称
批准		投影:	电脑编号:	图号: 11092-00
本产品(图)在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使用的		图号: 11092-00	版本号: 6	
本图中尺寸请勿量取		本图尺寸单位: 毫米	共 1 张	第 1 张